



Membranová objímka, M25

Typ KT-M25
Catalog No. 207603
Alternate Catalog No. XTPAXMDG25

Dodavatelský program

Product range			General switchboard accessories
Příslušenství			uspořádání kabelů
Příslušenství			Kabelové průchodky Metrické membránové průchodky
Stupeň krytí			až IP66
Popis			s integrovanou propichovací membránou
Materiál			PE a termoplastický elastomer Bez obsahu halogenů
Vlastnosti povrchu			RAL 7035
Vstup pro kabel			M25
Hole diameter		mm	25,5
Vnější průměr vedení		mm	1 - 18
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core		mm ²	H03VV-F3 x 0.75, NYM 4 x 10

Technická data

Všeobecně

Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Stupeň krytí			až IP66

Kontakty

Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
---------------------------------------	--	--	-------

Materiál

Materiál			PE a termoplastický elastomer Bez obsahu halogenů
barva			ŠEDÁ, RAL 7035
Odolný proti teplotám			-40 °C - 80 °C, krátkodobě až cca 100 °C
Chemická odolnost			Odolný proti: alkohol, zvířecí a rostlinné tuky, slabé louhy, slabé kyseliny, voda
Danger of stress fracture			Relative high

Mechanické proměnné

Přepětová kategorie/stupeň znečištění			III/3
---------------------------------------	--	--	-------

Technická data podle ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable entry sleeve (EC000879)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])			
Model			Closed
Insert for cable gland			No
Cable entry			Round
Number of cables			1 - 1
Suitable for cable diameter		mm	1 - 18
Bore diameter		mm	25.5
For wall thickness		mm	1 - 9.5
Thread size (metric)			25
Thread size PG			0
Total length		mm	0
With strain relief			No
Shrink technique			No
Angle model			No
Material			Other
Material quality			Polyethylene (PE)

Surface protection		Other
Halogen free		Yes
Colour		Grey
Gastight		Yes
Fire resistant		No
Watertight		Yes
Degree of protection (IP)		IP66
Working temperature	°C	-5 - 40

aprobace,

Specially designed for North America		No
--------------------------------------	--	----

Rozměry

