



**Vypínací spoušť, 12-60V, 1.5HP**

**Typ** Z-BHASA/24  
**Catalog No.** 248444  
**Alternate Catalog No.** Z-BHASA/24

**Dodavatelský program**

Základní funkce		příslušenství pro proudový chránič
Základní funkční příslušenství		Vypínací spoušť
Použití		Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Sortiment		Příslušenství
Side mounting		Can be mounted from left: Mountable residual current circuit-breaker
Značka zapojení		

**Ověření návrhu podle ČSN EN 61439**

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40

**Technická data podle ETIM 7.0**

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Miniature circuit breaker (MCB)
Additional equipment			Shunt release (for power circuit breaker)
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			1.5
Number of contacts as normally open contact			1
Number of contacts as normally closed contact			1
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	1.7
Rated voltage		V	24
Voltage type for actuating			AC/DC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			1
Suitable for max. current main contact unit		A	7

## Rozměry

