



Skříň IP65, rukojeť červeno/žlutá, uzamyk, NZM3, do 400A

Typ **NZM3-XCI48-TVDVR**
 Catalog No. **271530**

Dodavatelský program

Sortiment			xEnergy Safety Ci
Příslušenství			Připravená pouzdra
Popis			S dveřním kontaktním otočným madlem Kompletní se všemi požadovanými funkčními díly
Funkce			Červeno-žlutý pro nouzové vypnutí
Locking facility			Lockable in the 0 position using up to 3 padlocks on the handle and/or switch each. Additionally with cover interlock.
Příslušenství			Příslušenství, ostatní
Počet pólů			3/4pólové
Norma / osvědčení			IEC
Konstrukční velikost			NZM3
Stupeň krytí			IP 65
Rated uninterrupted current I_u at max. cross-section	I_u	A	≤ 400 A
Basic enclosure			CI48-250
Terminal for retrofitting of 5th conductor (neutral conductor)			K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR
Použitelný pro			NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Upozornění

Suitable for installation of circuit-breakers and switch-disconnectors Enclosure for separate mounting with top and bottom cable entry.

Include fixing straps for wall mounting.

Cannot be used in combination with NZM...-XR... remote operator...,

NZM...-XSV plug-in unit or NZM...-XAV withdrawable unit.

Insulated additional terminal for 4th or 5th pole should be ordered separately.

CI-K5 enclosure with hard metric knock-outs

CI23 enclosure with flanges

CI43, CI45 and CI48 feature gland plates.

Only for switches with box terminal for direct connection of cables.

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Prázdný kryt pro spínací zařízení (ecI@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])			
Material housing			Plastic
Width		mm	375
Height		mm	750
Depth		mm	275
With transparent cover			Yes
Suitable for emergency stop			Yes
Model			Surface mounting
Degree of protection (IP)			IP65
Degree of protection (NEMA)			Other

