




Propojovací kabely, 4p, DC, spojka M12 ploché, zástrčka (konektor) úhlová, D=5m

Typ **CSDR4A4CY2205-D**  
Catalog No. **136283**  
Alternate Catalog No. **CSDR4A4CY2205-D**

### Dodavatelský program

|                                  |    |   |
|----------------------------------|----|---|
| Základní funkce                  |    | Příslušenství   |
| Příslušenství                    |    | Propojovací kabely  |
| Délka                            | mm | 5000  |
| Obsazení kontaktů                |    | Čelní pohled samice<br>Čelní pohled samec<br> |
| Druh napětí                      |    | DC  |
| Póly                             |    | 4-pólové  |
| Konstrukční typ, výstupní strana |    | Konektor, zaúhlený  |
| Konstrukční typ, vstupní strana  |    | Spojka, přímá   |
| <b>Pro použití s</b>             |    |   |
| Pro použití s                    |    | DC senzory, 4 póly, 2-, 3- nebo 4-vodičové připojení, M12   |

### Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|  |    |     |
|--|----|-----|
| Technické údaje pro ověření konstrukce |    |     |
| Provozní teplota okolí min.            | °C | -25 |
| Provozní teplota okolí max.            | °C | 70  |

### Technická data podle ETIM 7.0

|  |      |              |
|--|------|--------------|
| Sensors (EG000026) / Sensor-actuator patch cord (EC001855)   |      |              |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Kabel, vedení / Datový kabel konfekcionovaný / Assembled sensor actuator-line (ecl@ss10.0.1-27-06-03-11 [AFR601003]) |      |              |
| Number of poles  |      | 4            |
| Type of electrical connection, field-sided   |      | M12          |
| Type of plug-in contact, field sided   |      | Female (bus) |
| Positioning cable feed, field-sided  |      | Straight     |
| Type of electrical connection, box-sided   |      | M12          |
| Type of plug-in contact, box-sided   |      | Male (plug)  |
| Positioning cable feed, box-sided  |      | Angled       |
| Cable length   | m    | 5            |
| Material of cable sheath   |      | Other        |
| Halogen free   |      | No           |
| Colour cable sheath  |      | Other        |
| With LED indication  |      | No           |
| Screened   |      | No           |
| Type of cable  |      | Multi-core   |
| Vulcanize  |      | No           |
| Material contact body  |      | Other        |
| Material of contact surface  |      | Other        |
| Permitted cable outer temperature after assembling without vibration   | °C   | 40 - 70      |
| Permitted cable outer temperature during assembling/handling   | °C   | 40 - 70      |
| Rated current I <sub>n</sub>   | A    | 0            |
| Rated voltage  | V    | 0            |
| Continuity resistor  | mOhm | 0            |
| Degree of protection (IP)  |      | Other        |

