



Propojovací lišta 1m, 2-pól, In=80A, 18mm²

Typ **Z-BB/UL18/2P1MU/56**
Catalog No. **171129**

Dodavatelský program

Základní funkce			sběrnice
Základní funkční příslušenství			Přípojnice pro miniaturní jistič
Použití			Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Typ sběrnice			2fázový
Sortiment			Z-BB/UL

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	100
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Number of phases			2
Number of poles			2
Suitable for number of devices			0
Pitch dimensions		mm	17.6
Cross section		mm ²	18
Length		mm	1000
Number of modular spacings			1
Rated permanent current I _u		A	80
Type of electric connection			Pin
Insulated			Yes
Rated surge voltage		kV	10
Conditioned rated short-circuit current I _q		kA	0
Max. rated operation voltage U _e		V	600
Rated short-time withstand current I _{cw}		kA	0
Suitable for devices with N-busbar			No
Suitable for devices with auxiliary switch			No