



Typ
Catalog No.
Alternate Catalog
No.

IZMX-M16-230AD-1
184254
67C3048G35

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Accessories			Remote switching
Accessories			Motor operator
			The motor automatically tensions the spring force storage mechanism for remote or local actuation. Retrofitting kit
Maximum operating frequency	Actuations/ minute		3
			Please note - the circuit-breaker's switching frequency = 60/h
Jmenovité řídicí napětí	U_s	V	208 - 240 V AC 50/60 Hz 220 - 250 V DC
Operating range	$x U_s$	Factor	0,85 - 1,1
Použitelný pro			IZMX16... INX16...
Poznámky			Rozšiřující sada obsahuje potřebné svorky pro řídicí vedení SEC.
Informace k rozsahu dodávky			K rozsahu dodávky patří signalizační spínač „Napnutý pružinový pohon“.

Technická data

Necessary time required for charging the spring-operated stored energy mechanism at $1 \times U_s$			4 s AC 50/60 Hz 4 s DC
Rated operational current	I_n	A	1 A AC 50/60 Hz 1 A DC
Rozběhový proud		a	10 A AC 50/60 Hz 10 A DC
Power consumption			280 VA AC 50/60 Hz 280 W DC

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor operator for power circuit-breaker (EC001030)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovác (nízkonapetový) / Elektrický pohon pro výkonový spínač (ec1@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKFD10013])			
Type of switch drive			Motor drive
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ		V	220 - 240
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ		V	220 - 240
Rated control supply voltage U_s at DC		V	220 - 250
Voltage type for actuating			AC/DC