



Označ. štítek nouzového zastavení, IP66, 50×50, se symbolem nouzového zastavení




Typ **M22-XYK-ESS**  
Catalog No. **180471**  
Alternate Catalog No. **M22-XYK-ESS**

### Dodavatelský program

|                               |  |                                     |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| Sortiment                     |  | Příslušenství                       |
| Základní funkce příslušenství |  | Štítky Nouzového zastavení          |
| Tvar                          |  | 50 x 50 mm                          |
| Popis                         |  | Symbol (5638) pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ |
| <b>Barva</b>                  |  |                                     |
|                               |  | žlutý                               |
| Číslo RAL                     |  | RAL 1004                            |
| Stupeň krytí                  |  | IP66                                |
| Připojení na SmartWire-DT     |  | ne                                  |
| <b>Upozornění</b>             |  |                                     |
| Text černý                    |  |                                     |

### Technická data

#### Všeobecně

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Stupeň krytí               |  | IP66   |
| Schválení pro lodní provoz |  | DNV<br>GL<br>LR  |
|                            |  |    |

### Technická data podle ETIM 7.0

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate for control circuit devices (EC000624)   |    |        |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Označovací štítek pro ovládací zařízení (ec1@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014]) |    |        |
| Imprint  |    | Other  |
| Imprint ISO symbols  |    | Other  |
| Colour   |    | Yellow |
| Shape  |    | Square |
| Width  | mm | 50     |
| Height   | mm | 50     |
| Outer diameter   | mm | 0      |

