



Typ
Catalog No.
Alternate Catalog
No.

IZMX-OTS40-1
184118
67C2824G43

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Accessories			Trip indication / Reset options
Accessories			Trip-indicating auxiliary switch
			"Triggered" signaling contact with two changeover contacts
Použitelný pro			IZMX40...
Poznámky			Rozšiřující sada obsahuje potřebné svorky pro řídicí vedení SEC.

Technická data

Jmenovitý vypínací výkon

Indukční zatížení			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Blok pomocných spínaců (ecI@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])			
Number of contacts as change-over contact			2
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of fault-signal switches			
Rated operation current I _e at AC-15, 230 V		A	10
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Model			Integrable
Mounting method			Other
Lamp holder			