


Světelný zdroj LED



Kanlux BILO je odolnost, která byla získána díky inovativní technologii LED SMD a keramickému pouzdru. Všechny modely Kanlux BILO se charakterizují velmi vysokou svítivostí. Tyto zdroje s patičí E14 a tvaru „koule“ jsou ideální pro nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde je důležitá estetika a mnoho světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 76

Průměr [mm]: 45

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Účinník svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 6.5

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: G45

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 600

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 200

Nominální úhel záření [°]: 200

EEL světelného zdroje: A+

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 54

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 7

Světelná účinnost [lm/W]: 92

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70


Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h

Světelný zdroj LED

[%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 48

Tvar světelného zdroje: kulka



KANLUX S.A. (kat 23421) BILO 6,5W T SMD E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23421) BILO 6,5W T SMD E27-NW
Lamps: 1 x BILO 6,5W T SMD E27-NW

