

dle DIN 46245


pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče!)

Materiál:

konektor - měď, galvanicky pocínovaná
 izolace - PVC - Polyvinylchlorid
 PA - Polyamid (Nylon)
 PC - Polycarbonat (Makrolon)

Teplotní stálost:

PVC: -10°C až +75°C
 PA: -55°C až +125°C
 PC: -100°C až +125°C



Obr.	Označení PVC	Označení PA	Označení PC	Průřez vodiče v mm ²	Typ objímky	Rozměry v mm		
						l ₁	l ₂	
A	RF-F 305	-	RF-F 305/PC	0,5-1,5	2,8 x 0,5	19,8	8,0	
	RF-F 308	-	RF-F 308/PC		2,8 x 0,8	19,8	8,0	
	RF-F 405	-	RF-F 405/PC		4,8 x 0,5	19,8	6,0	
	RF-F 408	-	RF-F 408/PC		4,8 x 0,8	19,0	6,0	
	RF-F 608	-	RF-F 608/PC		6,35 x 0,8	22,4	6,0	
	BF-F 305	-	BF-F 305/PC	1,5-2,5	2,8 x 0,5	18,3	6,4	
	BF-F 308	-	BF-F 308/PC		2,8 x 0,8	18,3	6,4	
	BF-F 405	-	BF-F 405/PC		4,8 x 0,5	19,5	6,4	
	BF-F 408	-	BF-F 408/PC		4,8 x 0,8	19,5	6,4	
	BF-F 608	-	BF-F 608/PC		6,35 x 0,8	22,8	7,5	
	GF-F 608	-	GF-F 608/PC	4-6	6,35 x 0,8	25,2	7,9	
	GF-F 912	-	GF-F 912/PC		9,5 x 1,2	29,0	12,0	
	B	RF-F 305P	RF-F 305P/PA	-	0,5-1,5	2,8 x 0,5	20,0	8,0
		RF-F 308P	RF-F 308P/PA	-		2,8 x 0,8	20,0	8,0
		RF-F 405P	-	RF-F 405P/PC		4,8 x 0,5	20,2	8,0
RF-F 408P		RF-F 408P/PA	RF-F 408P/PC	4,8 x 0,8		20,2	8,0	
RF-F 608P		RF-F 608P/PA	RF-F 608P/PC	6,35 x 0,8		22,7	9,0	
BF-F 405P		-	BF-F 405P/PC	1,5-2,5	4,8 x 0,5	20,5	7,5	
BF-F 408P		-	BF-F 408P/PC		4,8 x 0,8	20,5	7,5	
BF-F 608P		BF-F 608P/PA	BF-F 608P/PC		6,35 x 0,8	22,8	9,2	
GF-F 608P		GF-F 608P/PA	GF-F 608P/PC	4-6	6,35 x 0,8	25,6	8,5	

Doplňující údaje:

- konektory jsou v provedení s kovovým kroužkem pod izolací (double crimp)
 - lisovací nářadí viz. kap. 9