



Základní popis

Výrobová řada	ConneXium
Typ produktu nebo součásti	Neřízený přepínač Ethernet TCP/IP
Koncept	Transparent Ready
Typ komunikačního rozhraní	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 4 port(y) měděný kabel 100BASE-FX - 1 port(y) Optické vlákno
Maximální počet sepnutí v kaskádě	Neomezený

Doplňky

Integrovaný typ připojení	Stíněný RJ45 měděný kabel Port Optické vlákno
Vedení podporující přenos	Stíněná kroucená dvoulinka CAT 5E pro měděný kabel Optické vlákno s více režimy pro Optické vlákno
Maximum cable distance between devices	100 m měděný kabel
Délka optického vlákna	4 km 62,2/125 μm
Útlum	11 DB (62,2/125 μm) 8 dB (50/125 μm)
Služba Ethernet	Automatický převod 10/100 Mbit/s a duplexní režim Auto MDI/MDX Automatická změna polarity Uskladnění a přesměrování přijatých dat Prioritní port
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Meze napájecího napětí	9,6...32 V DC SELV
Spotřeba energie (W)	4,3 W
Elektrické připojení	Vyjímatelný konektor 6 cestný napájecí
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Označení	CE
Místní signalizace	1 LED na kanálaktivita měděného portu: 1 LED napájecí zdroj: 1 LED na kanál datová rychlost 10 nebo 100 Mb/s:
Systém kabelů Ethernet	Spínače TF
MTBF spolehlivost	1149795,0 H
Šířka	39 mm
Výška	135 mm
Hloubka	113 mm
Hmotnost přístroje	0,430 kg

Prostředí

Provozní teplota	-40...70 °C
Relativní vlhkost	0...95 % bez kondenzace
Stupeň krytí IP	IP40
Směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita 2012/19/EU - WEEE směrnice
Normy	CSA C22.2 č. 142 CUL 508
Certifikace výrobku	CE

Balení

Hmotnost balení 1	0,680 kg
Výška balení 1	13,000 cm
Šířka balení 1	16,500 cm
Délka balení 1	23,500 cm

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------