

ATV320U75N4WS

variable speed drive, ATV320, 7.5 kW, 380...
500 V, 3 phases, enclosed



Doplňky

Number of HW interfaces other	1,0
Jm. výstupní výkon	7,5 W
Number of HW interfaces serial RS232	0,0
Number of HW interfaces serial RS422	0,0
Number of HW interfaces serial RS485	1,0
Number of HW interfaces serial TTY	0,0
Number of HW interfaces USB	0,0
Number of HW interfaces industrial Ethernet	0,0
Number of HW interfaces parallel	0,0
Number of HW interfaces PROFINET	0,0
Výroková řada	Altivar Machine ATV320
Typ produktu nebo součásti	Frekvenční měnič
Použití výrobku	Komplexní stroje
Označení přístroje	ATV320
Verze	S odpojovačem
Format of the control block	Enclosed
Použití výrobku	Synchronní motory Asynchronní motory
EMC filtr	Třída C2 EMC integrovaný filtr
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 61800-5-1 IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany	Podle UL 61800-5-1
Typ chlazení	Bez ventilátoru
Počet fází v síti	3 fáze
[Us] jmenovité napájecí napětí	380...500 V - 15...10 %
Frekvence sítě	50...60 Hz - 5...5 %
Výkon motoru (kW)	7,5 kW pro těžký provoz
Výkon motoru (hp)	10,0 hp pro těžký provoz
Síťový proud	26,5 A při 380 V (těžký provoz) 18,7 A při 500 V (těžký provoz)
Předpokládaný Isc sítě	22 kA
Zdánlivý výkon	16,2 kVA při 500 V (těžký provoz)
Trvalý výstupní proud	17,0 A při 4 kHz pro těžký provoz
Maximální přechodový proud	25,5 A během 60 s (těžký provoz)
Rozsah výkonu	7.5...11 kW

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Ovl. asynchronního motoru	Skalár napětí/frekvence, 5 bodů Vektorové řízení bez zpětné vazby, standard Poměr napětí/frekvence - Energy Saving, kvadratické U/f Vektorové řízení bez zpětné vazby - Energy Saving Skalár napětí/frekvence, 2 body
Typ řízení synchronního motoru	Vektorové řízení bez zpětné vazby
Výstupní frekvence frekvenčního měniče	0,1...599 Hz
Jmenovitá spínací frekvence	4 kHz
Spínací frekvence	2...16 kHz nastavitelná 4...16 kHz ano
Bezpečnostní funkce	STO (bezp. odpoj. motoru) SIL 3 SLS (bezp. omezené otáčky) SS1 (bezpečné zastavení typu 1) SMS (safe maximum speed) GDL (guard door locking)
Typ komunikačního rozhraní	Modbus sériový CANopen
Optional communication modules	Komunikační modul, CANopen daisy chain RJ45 Komunikační modul, CANopen SUB-D 9 Komunikační modul, CANopen open styl svorkovnice Komunikační modul, EtherCAT RJ45 Komunikační modul, DeviceNet Komunikační modul, Ethernet/IP Komunikační modul, Profibus DP V1 Komunikační modul, Profinet Komunikační modul, Ethernet Powerlink
Výstupní napětí	<= napětí napájecího zdroje
Dovolené dočasné zvýšení proudu	1,5 x I _n během 60 s (těžký provoz)
Rozsah rychlosti	1...100 pro asynchronní motor v režimu bez zpětné vazby
Přesnost rychlosti	+/- 10 % jmen. skluzu 0,2 T _n až T _n
Přesnost točivého momentu	+/- 15 %
Přechodové momentové přetížení	170...200 % jmenovitého krouticího momentu motoru
Brzdný moment	<= 170 % během 60 s s brzdným rezistorem
Regulační smyčka	Nastavitelný PID regulátor
Vyrovnání skluzu motoru	Automatické bez ohledu na zatížení Nastavitelné 0...300 % Není dostupné v režimu skalár napětí/frekvence (2 nebo 5 bodů)
Rozběhové a doběhové rampy	Lineární U S Uživatelský tvar rampy Přepínání rampy Acceleration/Deceleration ramp adaptation Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
Dobrzdění do klidu	DC proudem
Typ ochrany	Přerušení vstupní fáze: měnič Nadproud mezi výstupními fázemi a zemí: měnič Ochrana proti přehřátí: měnič Zkrat mezi fázemi motoru: měnič Tepelná ochrana: měnič
Rozlišení frekvence	Jednotka displeje: 0,1 Hz Analogový vstup: 0,012/50 Hz
Elektrické připojení	Spring cage terminal, velikost svorky: 6...16 mm ² , AWG 8...AWG 6 (napájení) Spring cage terminal, velikost svorky: 2,5...16 mm ² , AWG 10...AWG 6 (DC bus) Spring cage terminal, velikost svorky: 2,5...16 mm ² , AWG 10...AWG 6 (motor/brzdný odpor) Spring cage terminal, velikost svorky: 0,5...1,5 mm ² , AWG 20...AWG 16 (ovládání)

Typ konektoru	1 RJ45 (na přední straně) pro Modbus/CANopen
Fyzické rozhraní	2 vodičový RS 485 pro Modbus serial/CANopen
Přenosový rám	RTU pro Modbus sériový
Přenosová rychlost	4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s pro Modbus sériový 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pro CANopen
Formát dat	8 bitů, konfigur. lichá, sudá nebo bez parity pro Modbus sériový
Typ polarizace	Bez impedance pro Modbus sériový
Počet adres	1...127 pro CANopen 1...247 pro Modbus sériový
Metoda přístupu	Slave CANopen
Zdroj	Interní napájení pro potenciometr žádané hodnoty (1 až 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, typ ochrany: ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
Místní signalizace	1 LED (zelená)CANopen run: 1 LED (červená)CANopen error: 1 LED (červená)porucha měniče:
Šířka	320,0 mm
Výška	521,0 mm
Hloubka	300,0 mm
Hmotnost přístroje	22,7 kg
Počet analog. vstupů	3
Typ analogového vstupu	AI1 napětíový: 0...10 V DC, impedance: 30000 Ω, rozlišení 10 bitů AI2 bipolární rozdílové napětí: +/- 10 V DC, impedance: 30000 Ω, rozlišení 10 bitů AI3 proud: 0...20 mA (nebo 4-20 mA. x-20 mA. 20-x mA nebo jiné hodnoty podle konfigurace), impedance: 250 Ω, rozlišení 10 bitů
Počet diskretních vstupů	7
Typ diskretního vstupu	Programovatelný (spotřebič/zdroj) (DI1...DI4)24...30 V DC, s úroveň 1 PLC Programovatelný jako pulzní vstup 20 kpps (DI5)24...30 V DC, s úroveň 1 PLC Konfigurovatelný spínač PTC sondy (DI6)24...30 V DC Bezpečné vypnutí motoru (STO)24...30 V DC - 1500 Ω
Typ logiky	Negativní logika (spotřebič) (DI1...DI6), > 19 V (stav 0), < 13 V (stav 1) Pozitivní logika (zdroj) (DI1...DI6), < 5 V (stav 0), > 11 V (stav 1)
Počet analogových výstupů	1
Typ analogového výstupu	AQ1 proudový soft. - konfigurovatelný: 0...20 mA, impedance: 800 Ω, rozlišení 10 bitů AQ1 napětíový soft. - konfigurovatelný: 0...10 V, impedance: 470 Ω, rozlišení 10 bitů
Doba vzorkování	2 Ms (AI1, AI2, AI3) - analogový vstup 2 ms (AQ1) - analogový výstup
Přesnost	+/- 0,2 % AI1, AI2, AI3 pro teplotu -10...60 °C analogový vstup +/- 0,5 % AI1, AI2, AI3 pro teplotu 25 °C analogový vstup +/- 1 % AQ1 pro teplotu 25 °C analogový výstup +/- 2 % AQ1 pro teplotu -10...60 °C analogový výstup
Lineární odchylka	AI1, AI2, AI3: +/- 0,2...0,5 % maximální hodnoty pro analogový vstup AQ1: +/- 0,3 % pro analogový výstup
Počet diskretních výstupů	3
Typ diskretního výstupu	Logický reléový, konfigurovatelný: (R1A, R1B, R1C) Z / V - 100000 cykly Logický reléový, konfigurovatelný: (R2A, R2B) Z - 100000 cykly Logický: (LO)

Doba aktualizace	Logický vstup (DI1...DI6): 8 ms (+/- 0,7 ms) Reléový výstup (R1A, R1B, R1C): 2 ms Reléový výstup (R2A, R2C): 2 ms
Minimální spínací proud	Reléový výstup R1, R2: 5 mA při 24 V DC
Maximální spínací proud	Reléový výstup R1 na odporová zátěž1: 3 A při 250 V AC Reléový výstup R1 na odporová zátěž1: 4 A při 30 V DC Reléový výstup R1, R2 na indukční zátěž0,4: 2 A při 250 V AC Reléový výstup R1, R2 na indukční zátěž0,4: 2 A při 30 V DC Reléový výstup R2 na odporová zátěž1: 5 A při 250 V AC Reléový výstup R2 na odporová zátěž1: 5 A při 30 V DC
Izolace	Mezi napájecími a ovládacími svorkami
Izolační odpor	> 1 MOhm 500 V DC po dobu 1 minuty proti zemi
Úroveň hluku	0,0 dB podle 86/188/EEC
Ztrátový výkon (W)	Samochladicí: 229,0 W při 380 V, spínací frekvence 4 kHz
Pracovní poloha	Svislá +/- 10 stupňů
Pracovní nadmořská výška	<= 1000 m ne 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
Standarty	EN/IEC 61800-3 Prostředí 1 kategorie C2 EN/IEC 61800-3 Prostředí 2 kategorie C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 UL 508C UL 61800-5-1 CSA C22.2 č. 274
Certifikace výrobku	CE ATEX NOM GOST EAC RCM KC REACH
Označení	CE ATEX UL CSA EAC RCM

Prostředí

Elektromag.kompatibilita	Test odolnosti proti elektrostatickému výboji úroveň 3 podle IEC 61000-4-2 Test odolnosti proti vyzařovanému radiofrekvenčnímu elektromagnetickému poli úroveň 3 podle IEC 61000-4-3 Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům úroveň 4 podle IEC 61000-4-4 1,2/50 μs - 8/20 μs test odolnosti proti přepětí úroveň 3 podle IEC 61000-4-5 Test odolnosti proti radiofrekvenčním vlnám šířeným vedením úroveň 3 podle IEC 61000-4-6 Test odolnosti proti poklesům a výpadkům napětí podle IEC 61000-4-11
Stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 61800-5-1
Odolnost proti vibracím	1 gn (f= 13...200 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm špička-špička (f= 2...13 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle EN/IEC 60068-2-27
Relativní vlhkost	5...95 % bez kondenzace podle IEC 60068-2-3 5...95 % bez kapající vody podle IEC 60068-2-3
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...40 °C ne 40...60 °C ano
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
Popis prostředí	Odolnost proti chemickým znečištěním třída 3C3 podle EN/IEC 60721-3-3 Odolnost proti znečištění prachem třída 3S2 podle EN/IEC 60721-3-3

Balení

Hmotnost balení 1	22,700 kg
Výška balení 1	46,000 cm
Šířka balení 1	50,000 cm
Délka balení 1	70,000 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------