



Základní popis

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Range name | Sedna Design & Elements |
| Řada | Sedna |
| Použití zařízení | Ovládání |
| Typ produktu nebo součásti | Ovládače stiskací |
| Function | Ovládač tlačítkový |
| Delivery form | Mechanismus s montáž. rámečkem |
| Jmenovitý proud | 10 A při 250 V AC |
| Barva | Bílá |
| Kód barvy | RAL 9003 |

Doplňky

| | |
|-------------------------------|--|
| Označení | Symbol světla |
| Kind of terminals | Bezšroubové svorky |
| Cílový kanál | Profesionální |
| Příslušenství / náhradní díly | Rozpěrky a šroub pro mechanismus |
| Rozsah výkonu | 2300 W |
| Montáž zařízení | Zapuštěná |
| Průřez kabelu | 2,5 mm ² |
| Wire structure | Pevný |
| Délka holého konce vodiče | 13 mm |
| Material of visible parts | Termoplast ABS-UV stabil. |
| Povrchová úprava | Lesklý |
| Upevnění | Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozperek: 51...70 mm Claws, span of claws working range: 52...68 mm Šrouby |
| Výška | 73 mm |
| Šířka | 73 mm |
| Hloubka | 37 mm |
| Depth of visual part | 24 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,058 kg |

Prostředí

| | |
|---------------------|-------------|
| Certifikace výrobku | GOST-R |
| Normy | IEC 60669-1 |
| Conformity mark | CE |
| Stupeň krytí IP | IP20 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|------------------|-----------|
| Směrnice EU RoHS | V šetření |
|------------------|-----------|

Záruční lhůta

| | |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|