



### Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Function	Ovládač žaluziový
Montáž zařízení	Zapuštěná
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Barva	Hliníková
Kód barvy	RAL 9006
Označení	UP-DOWN
Kind of terminals	Bezšroubové svorky

### Doplňky

Typ blokování	Elektrické
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Pevný Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Nabarvený
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm Claws, span of claws working range: 52...68 mm Šrouby
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	24 mm
Hmotnost přístroje	0,058 kg
Cílový kanál	Profesionální

### Prostředí

Conformity mark	CE
Certifikace výrobku	GOST-R
Stupeň krytí IP	IP20

### Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
------------------	-----------

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------