



### Základní popis

Function	Snímač pohybu
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Typ snímače	PIR
Cover plate color	Antracit

### Doplňky

Jmenovitý proud	10 A at 230 V AC 50 Hz
Dostupné funkce	Automatický s ručním ovládáním
Nastavení intenzity osvětlení	5...1000 lux
Časové zpoždění	2 s...20 min
Horizontální detekční úhel	160 °
Kind of terminals	Šroubová svorka
Typ ovládání	Ruční řízení Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka Pohybové čidlo Automaticky
Terminal capacity	1 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Pevný Ohebný
Délka holého konce vodiče	8 mm
Installation	Zapuštěná
Typ zátěže	Incandescent lamp - 2200 W - 230 V AC Halogen lamp - 2000 W - 230 V AC LED lamp - 200 W - 230 V AC Motor (single-phase) - 1000 VA - 230 V AC LV halogen lamps - 1050 VA - 12 V AC LV halogen lamps - 500 VA - 12 V AC Compact fluorescent lamp - 200 W - 230 V AC
Upevnění	Screws
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Nabarvený
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	48 mm
Hmotnost přístroje	0,092 kg

## Prostředí

Conformity mark	CE EAC
Stupeň krytí IP	IP20
Teplota okolí pro uskladnění	5...40 °C
Provozní teplota	5...40 °C
Popis prostředí	Bez halogenů
Certifikace výrobku	CE EAC

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------