



### Základní popis

Function	Datová zásuvka
Použití zařízení	Komunikace
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Connector shielding type	UTP
Data connector type	RJ45 - kategorie 6<sub>A</sub>
Cover plate color	Bříza

### Doplňky

Kategorie komunikační sítě	6A
Počet zásuvek	2
Wire structure	Pevný
Kind of terminals	Krimpovací svorky
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Směr instalace	Přímá
Installation	Zapuštěná
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...80 mm Šrouby
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	13 mm

### Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

### Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nariadení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Nariadení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nariadení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------