


LED reflektor



Kanlux AGOR LED je řada vysoce výkonných reflektorů. Jejich pevná a odolná konstrukce zajišťuje stupeň krytí IP65. Reflektory Kanlux AGOR mají také symetrický (AGOR) nebo asymetrický (AGOR/A) rozptyl světla. Jsou ideální k osvětlení sportovních ploch nebo průmyslových oblastí, velkých reklamních ploch, skladových hal a fasád budov. Životnost a spolehlivost reflektorů Kanlux AGOR potvrzuje 5letá záruka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Délka [mm]: 275

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 310

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.9

Maximální výkon [W]: 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 11000

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: X45/Y80

Světelná účinnost [lm/W]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -40÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Průřez kabelu [mm²]: 1

Typ reflektoru: asymetrický

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s

LED reflektor

energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 65

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce