



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop
Místo použití: pro průmyslové účely
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ano
Šířka [mm]: 145
Výška [mm]: 123
Hloubka [mm]: 33
Regulace citlivosti: ano
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 2720
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-15 \div 35$
Materiál korpusu: hliníková slitina, plast
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál ramena: ocel
Typ čidla: PIR
Typ přípojky: volné konce kabelů
Průřez kabelu [mm²]: 1
Typ reflektoru: symetrický
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-10
Doba nahřívání lampy [s]: $\leq 0,5$
Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$
Detekční úhel čidla [°]: 120
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2-2000
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180
Stupeň krytí IP: 44
Dosah čidla [m]: max 8

LED reflektor

