



**popis výrobku:** bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení uložených v zemi  
 v každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka  
 v případě použití těsnícího kroužku do Ø 110 mm a pro Ø 160 mm je stupeň krytí IP67  
 při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY  
 na výrobku se mohou nacházet běžné povrchové mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žebor) vnější stěny trubky vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost výrobku

**materiál:** HDPE

**bezhalogenový:** ano

**samozhášivost:** ne

**instalační teplota:** -25 - +90 °C

**provozní teplota:** -55 - +90 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1

**UV stabilita:** ne

**mechanická odolnost:** 450 N / 20 cm

**stupeň krytí:** IP40 (do Ø 110 mm a pro Ø 160 mm IP67)

**splňuje požadavky:** ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

**skladování:** ČSN 64 0090

**tolerance délky:** ± 0,5 m



**příslušenství:** spojky, těsnící kroužky, uzavírací zátky, distanční rozpěrky

**chemická odolnost:** ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	délka = balení (m)	rozměr balení (cm)	hmotnost balení (kg)	balení na paletě (m)	barva	poznámka
<b>KF 09040_AA</b>	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	oranžová	na objednávku
<b>KF 09040_BA</b>	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	červená	
<b>KF 09040_BB</b>	40	32	230	25	50x25	2,9	3000	červená	
<b>KF 09040_CA</b>	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	modrá	
<b>KF 09040_CB</b>	40	32	230	25	50x25	2,9	3000	modrá	
<b>KF 09040_DA</b>	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	zelená	na objednávku
<b>KF 09040_EA</b>	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	žlutá	
<b>KF 09040_FA</b>	40	32	230	50	65x30	5,4	3000	černá	
<b>KF 09050_BA</b>	50	41	350	50	80x35	8,1	1800	červená	
<b>KF 09050_BB</b>	50	41	350	50	70x25	4,1	1500	červená	
<b>KF 09050_CA</b>	50	41	350	50	80x35	8,1	1800	modrá	
<b>KF 09050_CB</b>	50	41	350	25	70x25	4,1	1500	modrá	
<b>KF 09050_EA</b>	50	41	350	50	80x35	8,1	1800	žlutá	
<b>KF 09050_FA</b>	50	41	350	50	80x35	8,1	1800	černá	
<b>KF 09063_BA</b>	63	52	350	50	95x35	11,0	1500	červená	
<b>KF 09063_CA</b>	63	52	350	50	95x35	11,0	1500	modrá	
<b>KF 09063_FA</b>	63	52	350	50	95x35	11,0	1500	černá	
<b>KF 09075_BA</b>	75	61	350	50	110x40	15,5		červená	na objednávku
<b>KF 09075_CA</b>	75	61	350	50	110x40	15,5		modrá	
<b>KF 09075_CB</b>	75	61	350	25	90x35	7,8		modrá	
<b>KF 09075_FA</b>	75	61	350	50	110x40	15,5		černá	
<b>KF 09090_AA</b>	90	75	400	50	120x45	19,0		oranžová	na objednávku
<b>KF 09090_BA</b>	90	75	400	50	120x45	19,0		červená	
<b>KF 09090_CA</b>	90	75	400	50	120x45	19,0		modrá	
<b>KF 09090_FA</b>	90	75	400	50	120x45	19,0		černá	
<b>KF 09110_BA</b>	110	94	400	50	120x65	25,0		červená	
<b>KF 09110_BB</b>	110	94	400	25	105x50	12,5		červená	
<b>KF 09110_CA</b>	110	94	400	50	120x65	25,0		modrá	
<b>KF 09110_CB</b>	110	94	400	25	105x50	12,5		modrá	
<b>KF 09110_FA</b>	110	94	400	50	120x65	25,0		černá	
<b>KF 09125_BA</b>	125	108	500	50	160x60	39,0		červená	
<b>KF 09160_BA</b>	160	136	650	50	160x80	50,0		červená	
<b>KF 09160_BB</b>	160	136	650	25	160x45	25,0		červená	
<b>KF 09160_CB</b>	160	136	650	25	160x45	25,0		modrá	
<b>KF 09160_FA</b>	160	136	650	50	160x80	50,0		černá	
<b>KF 09200_BB</b>	200	172	850	25	170x70	33,8		červená	
<b>KF 09200_FB</b>	200	172	850	25	170x70	33,8		černá	