



popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 trubky jsou určeny pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů do vnitřních prostor  
 trubky jsou vyrobeny z vrchní pozinkované ocelové pásky (vrstva zinku 3-4 μm) a vnitřní izolační vrstvy

materiál: ocel

teplotní odolnost: -45 - +90 °C

mechanická odolnost: 750 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33522

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN EN 60721-3-1



příslušenství: příchytky: 3613 A\_S, 3616 A\_S, 3623 A\_S, 3629 A\_S, 3636 A\_S, 3648 A\_S

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka = balení (m)	hmotnost balení (kg)
<b>3313_B</b>	18,9	13,5	10	1,9
<b>3313_XX</b>	18,9	13,5	100	18,7
<b>3316_B</b>	21,4	16	10	2,3
<b>3316_XX</b>	21,4	16	100	23,5
<b>3323_B</b>	28,9	23	10	3,3
<b>3323_XX</b>	28,9	23	50	16,4
<b>3329_B</b>	35,2	29	10	4,5
<b>3329_XX</b>	35,2	29	50	22,3
<b>3336_B</b>	43	36	5	3,0
<b>3336_XX</b>	43	36	25	14,8
<b>3348_B</b>	54,9	48	5	3,7
<b>3348_XX</b>	54,9	48	25	18,3