

Technický list

Specifikace



Evlink Smart peak kontrolér pro Evlink Home 3P

EVA1HPC3

Základní popis

Řada	EVlink
Typ produktu nebo součásti	Odlehčovací relé
Materiál	Plast

Doplňky

Kompatibilní řada	EVlink (EVlink Home)
Podmínky použití	Vnitřní
Upevnění	35 mm DIN lišta
Nastavení maximálního proudu dodávaného do nabíjecí stanice	Manuálně
Možný maximální proud dodávaný do nabíjecí stanice	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[Us] jmenovité napájecí napětí	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Spotřeba energie (W)	5 W
Kompatibilita	PLC
Místní signalizace	1 zelená LED, funkce: řídicí proces 1 červená LED, funkce: ukazatele poruchy 1 zelená LED, funkce: integrovaný stav komunikace
Standardy	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	72 mm
Šířka	89 mm
Hloubka	75 mm
Hmotnost přístroje	180 g
Barva	Bílá
Prostředí	
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m
Provozní teplota	-30...50 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Relativní vlhkost	5...95 %
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	2

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	21,5 cm
Package 1 Weight	638 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	8,716 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	73 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	84 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty