

Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XD2
Typ produktu nebo součásti	Kompletní joystickový ovladač
Označení přístroje	XD2
Průměr pro montáž	30 mm
Materiál obruby	Kovová chromovaná
Prodej v nedělitelném množství	1

Doplňek

Informace o polohách ovládače	Všechny pozice
Drážek na směr	1
Informace o směru ovládače	4 směry
Typ a složení kontaktů	2 Z + 1 V mžiková funkce
Zkratová ochrana	10 A gG (gl) Neozed patronová pojistka podle EN/IEC 60947-5-1
Připojení - svorky	Svorky s uchyceným šroubem - 1 x 2,5 mm ² s nebo bez kabelové koncovky
Elektrická životnost	1000000 cycles at 230 V AC-15, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1000000 cycles at 127 V AC-15, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1000000 cycles at 48 V AC-15, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1000000 cycles at 24 V DC-13, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1000000 cycles at 48 V DC-13, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1000000 cycles at 120 V DC-13, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Kategorie přepětí	Třída I podle IEC 61140
Mechanická životnost	1000000 cykly
Upevňovací střed	100 x 100 mm
Návrat	Do pozice 0 S návratem
Provedení ovládače	Dead man's handle
Výška	162 mm
Šířka	91 mm
Hloubka	91 mm
Hmotnost přístroje	0,48 kg

Životní prostředí

standarty	EN/IEC 60947-5-1
certifikace výrobku	CSA DEMKO GL
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
odolnost proti vibracím	25 gn (f = 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn podle IEC 60068-2-27
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529

Contractual warranty

