



Základní popis

Výrobní řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
BAR MATERIAL	Měď
Kompatibilita	Průchodková deska
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A 160 A 250 A
Montážní poloha	Vlevo
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Typ ochrany	Bez ochrany
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Připojení - svorky	Oko pro 240 mm ² ohebný Oko pro 240 mm ² neohebný
Typ ovládání	Ne
Počet obvodů	1
Součást výrobku	Koncový kryt
Montáž	Šrouby
Upevnění	Sběrnice
Normy	IEC 61439-6
Šířka	501 mm
Hloubka	173,5 mm
Výška	308 mm
Materiál těla	Kov
Hmotnost přístroje	9 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	11 kg
Výška balení 1	19 cm
Šířka balení 1	32 cm
Délka balení 1	50,6 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------