



### Základní popis

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	3L + N
Length in 18 mm modules	57

### Doplňky

Počet způsobů	22 cestný pom. + N + L
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 1P + N 1 x 2P
Rozteč pro připojení	18 mm
Typ konektoru	Kryty hřebenové lišty
Vzdálenost mezi vedením	45 mm
Popis	N L1 N L2 N L3
Izolace	Izolovaný
Představení přístroje	Dělitelné
Součást výrobku	Sada 10 koncový kus
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A při 40 °C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle IEC 61439-2
Montáž	Vodorovná
Místo instalace	Horní nebo dolní na tunelové svorky Horní nebo dolní na dvojité svorka
Rozteč 9 mm	114
Šířka	1000 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 iLD K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

### Prostředí

Standardy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Požární odolnost	960 °C ( 30 s ) podle IEC 60695-2-1
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-7-1
Stupeň krytí IP	IP20 s koncovkami a kryty zubů

## Balení

Hmotnost balení 1	0,701 kg
Výška balení 1	0,200 dm
Šířka balení 1	0,300 dm
Délka balení 1	1,150 dm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------