



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Doplňkový
Typ produktu nebo součásti	Násobné koleno
Popis sběrnice	Standardní
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	800 A při 35 °C 1000 A při 35 °C
Typ změny směru	Směr 3: naplocho na vpravo - neutral. do vlevo Směr 1: nastojato na směřující nahoru - neutral. do vlevo

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE
Montážní poloha	Na vedení
Montáž	Šrouby
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	146 mm
Hloubka	113 mm
Délka	Bok 1: 300 mm Bok 2: 300...800 mm Bok 3: 300 mm
Barva	Bílá (RAL 9001)
Hmotnost přístroje	20,5 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	20,5 kg
Výška balení 1	86,6 cm
Šířka balení 1	71,6 cm
Délka balení 1	84,5 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců