



### Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Barva	Hliník
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A při 35 °C 160 A při 35 °C 250 A při 35 °C
Typ změny směru	Směr 1: nastojato na směřující nahoru -
Barva	Bílá (RAL 9001)

### Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE
Montážní poloha	Na vedení
Montážní poloha	Libovolná poloha
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Délka	Bok 2,0: 250 mm
Hmotnost přístroje	2,6 kg

### Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6

### Balení

Hmotnost balení 1	2,600 kg
Výška balení 1	0,630 dm
Šířka balení 1	3,340 dm
Délka balení 1	4,220 dm

### Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

### Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------