



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Doplňkový
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Standardní na vyrobeno na míru bok
Bar material	Hliník
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A při 35 °C
Typ změny směru	Směr 1: nastojato na vpravo - neutral. do nahoře
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE
Montážní poloha	Na vedení
Montážní poloha	Libovolná poloha
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Šířka	146 mm
Hloubka	54 mm
Délka	Bok 2: 250...750 mm Bok 1: 250 mm
Hmotnost přístroje	20 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	20 kg
Výška balení 1	16,5 cm
Šířka balení 1	72,6 cm
Délka balení 1	72,6 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců
