



Základní popis

| | |
|-------------------------------|--|
| Výrobová řada | Canalis |
| Označení výrobku | KS |
| Typ nabídky | Doplňkový |
| Typ produktu nebo součásti | Násobné koleno |
| Popis sběrnice | Standardní |
| Materiál | Hliník |
| Použití zařízení | Změna směru |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 500 A při 35 °C 630 A při 35 °C |
| Typ změny směru | Směr 1: nastojato na směřující nahoru - neutral. do vlevo Směr 3: naplocho na vlevo - neutral. do vlevo |

Doplňky

| | |
|-----------------------------------|---|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...690 V |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Pracovní úhel | 90 ° |
| Počet pólů přípojnicového systému | 3L + N + PE |
| Montážní poloha | Na vedení |
| Montáž | Šrouby |
| Elektrické připojení | Kluzný kontakt |
| Normy | IEC 61439-6 IEC 60439-2 |
| Šířka | 146 mm |
| Hloubka | 113 mm |
| Délka | Bok 1: 300 mm Bok 2: 300...800 mm Bok 3: 300 mm |
| Barva | Bílá (RAL 9001) |
| Hmotnost přístroje | 20 kg |

Prostředí

| | |
|-------------------|----------------------|
| Stupeň krytí IP | IP55 podle IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK | IK08 podle IEC 62262 |

Balení

| | |
|--------------------------|---------|
| Typ balení 1 | PCE |
| Počet výrobků v balení 1 | 1 |
| Hmotnost balení 1 | 20 kg |
| Výška balení 1 | 86,6 cm |
| Šířka balení 1 | 71,6 cm |
| Délka balení 1 | 84,5 cm |

Záruční lhůta

| | |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|