

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## NIGHTLUX Stair Silver

NIGHTLUX® Stair | Noční osvětlení schodiště, na baterie



### Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Vnitřní a venkovní
- Schodiště
- Podél chodeb pro navigaci
- Vchody / haly

### Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách
- Přepnout do režimu Auto nebo On/Off
- Stupeň krytí: IP54
- Dolů směřující světelné vyzařování pro osvětlení podlahy



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|  |           |
|--|-----------|
| Jmenovitý výkon                          | 0,25 W    |
| Jmenovité napětí                         | 4,5 V     |
| Síťová frekvence                         | 0 Hz      |
| Jmenovitý proud                          | 55,000 mA |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | -         |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | -         |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | -         |
| Třída ochrany                            | III       |
| Provozování                              | Battery   |

## Fotometrická data

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Světelný tok                      | 10 lm               |
| Světelná účinnost                 | 40 lm/W             |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K              |
| Barva světla (označení)           | Studená bílá        |
| Index podání barev Ra             | > 80                |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

## ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |          |
|--------------|----------|
| Délka        | 28.00 mm |
| Šířka        | 84.00 mm |
| Výška        | 73.00 mm |
| Váha výrobku | 95,00 g  |



## MATERIÁLY A BARVY

|                |          |
|----------------|----------|
| Barva produktu | Stříbrný |
|----------------|----------|

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Barva těla svítidla | Stříbrný                              |
| Výrobní materiál    | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Obsah rtuti         | 0.0 mg                                |

### APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty            | 0...+25 °C          |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+50 °C        |
| Druh ochrany                     | IP54                |
| Stmívatelné                      | Ne                  |
| Typ montáže                      | Surface             |
| Místo montáže                    | Stěna               |
| Prostředí aplikace               | Indoor              |
| Vyměnitelný LED modul            | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem             | Ano                 |

### Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|-------------------------------------|---------|

### SENZOR

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Typ snímače         | Světlo / Pohyb             |
| Technologie senzoru | Pasivní infračervený (PIR) |

### NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Jmenovité napětí baterie | 1,5 V |
|--------------------------|-------|

### CERTIFIKACE A NORMY

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Standardy               | CE / UKCA / EAC |
| Omezená teplota povrchu | Ne              |

### equipment\_accessories

– Včetně baterií: 3 x 1,5 V LR03 (AAA)

### KE STAŽENÍ

#### Dokumenty a certifikáty



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075260757 | Blister<br>1                    | 31 mm x 140 mm x 195 mm         | 115.00 g       | 0.83 dm <sup>3</sup> |
| 4058075260764 | Shipping box<br>6               | 198 mm x 154 mm x 210 mm        | 799.00 g       | 6.40 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.