

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Garden Flood Spike 10W 3000K

ENDURA® GARDEN FLOOD | Venkovní LED světlo s kolíkem do země



### Oblasti použití

- Venkovní
- Zahrady

### Výhody výrobku

- Snadné připojení díky technologii plug and play
- Příjemné, teplé bílé světlo
- Úspora energie díky LED technologii

### Vlastnosti výrobku

- 2m kabel se Schuko zástrčkou (typ F)
- Stupeň krytí: IP65



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	46,000 mA
Náběhový proud	0,04 A
Účinnost $\lambda$	> 0,90
Třída ochrany	I
Provozování	Electronic control gear (ECG)

## Fotometrická data

Světelný tok	800 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	44.00 mm
Šířka	108.00 mm
Výška	292.00 mm
Váha výrobku	500,00 g



**MATERIÁLY A BARVY**

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

**APLIKACE A MONTÁŽ**

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky s ochranným kontaktem
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Kotvicí kolík
Místo montáže	Zem
Prostředí aplikace	Venkovní
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

**Životnost**

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	15000

**NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ**

Typ provozu nouzového osvětlení	Bez údržby
Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	-

**CERTIFIKACE A NORMY**

Standardy	CE / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne

**equipment\_accessories**

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

## Dokumenty a certifikáty



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075206847	Folding box 1	62 mm x 187 mm x 173 mm	570.00 g	2.01 dm <sup>3</sup>
4058075206854	Shipping box 8	385 mm x 260 mm x 195 mm	4818.00 g	19.52 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.