

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Orbis Kite White 340mm RGB + TW

Kite | Chytrá stropní svítidla s hlavním světlem a technologií WiFi



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Kuchyně, obývací pokoje, dětské pokoje nebo domácí pracovny

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Řízení barev RGB
- Stmívatelné
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 2700...6500 K
- Síťový protokol: WIFI



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


| | |
|------------------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon | 18,00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Jmenovitý proud | 132,000 mA |
| Účinnost λ | > 0,90 |
| Celkové harmonické zkreslení | < 20 % |
| Třída ochrany | II |
| Provozování | Mains voltage |

Fotometrická data

| | |
|---|---------------|
| Světelný tok | 1400 lm |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 2300 lm |
| Světelná účinnost | 78 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 2700...6500 K |
| Barva světla (označení) | RGBTW |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | < 6 sdcn |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471 | RG1 |
| Vyzařovací úhel | 120 ° |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Průměr | 340,00 mm |
| Výška | 80,00 mm |
| Váha výrobku | 520,00 g |



MATERIÁLY A BARVY

| | |
|--|-------------------------------|
| Barva produktu | Bílá |
| Barva těla svítidla | Bílá |
| Výrobní materiál | Steel |
| Výrobní materiál obalu | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
| Typ zapojení | Bezšroubová svorka, 2-pólová |
| Druh ochrany | IP20 |
| Stmívatelné | Ano |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Typ montáže | Surface |
| Místo montáže | Strop |
| Prostředí aplikace | Indoor |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem | Ne |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Počet spínacích cyklů | 15000 |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Standardy | CE / EAC / UKCA |
| Omezená teplota povrchu | Ne |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKOVÁ DATA

| | |
|---------------------|--|
| Produktová poznámka | Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete. |
|---------------------|--|

equipment_accessories

- Včetně upevňovacích držáků
- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků
- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075495685 | Folding box 1 | 97 mm x 362 mm x 367 mm | 806.00 g | 12.89 dm ³ |
| 4058075495692 | Shipping box 5 | 500 mm x 372 mm x 387 mm | 5246.00 g | 71.98 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.