

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LED Spot G9 2 x 1.9W 2700K

LED SPOT G9 | Stropní svítidla s nastavitelnými reflektory s GU9



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Kuchyně, pracovní prostory
- Upevnění na strop a stěnu

### Výhody výrobku

- Úspora energie až 90 % ve srovnání s bodovým světlem halogenových žárovek
- Nadčasový design
- Flexibilní díky vyměnitelným LED světelným zdrojům
- Snadné upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Tato řada svítidel je k dispozici v pěti provedeních, a to až se 6 hlavami
- Pouzdro z leštěného niklu
- Difuzor z matného skla
- Nastavitelná hlava



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	3,80 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	32,000 mA
Náběhový proud	7.68 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	20
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	20
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	33
Účinnost $\lambda$	> 0,4
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	460 lm
Světelná účinnost	105 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	$\leq 6$ sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	300 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	256.00 mm
Šířka	90.00 mm
Výška	165.00 mm
Váha výrobku	400,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Označení objímky	G9

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Počet spínacích cyklů	10000

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 40W
Počet svítidel	2

### equipment\_accessories

- Vybaveno OSRAM LED ZDROJEM EAN 4058075432307
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

### KE STAŽENÍ

#### Dokumenty a certifikáty



User instruction



Declarations Of Conformity CE

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075540644	Folding box 1	140 mm x 120 mm x 300 mm	494.00 g	5.04 dm <sup>3</sup>
4058075540651	Shipping box 8	620 mm x 255 mm x 300 mm	4719.00 g	47.43 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.