

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Style Solar Bouquet Wall Sensor 6W Black

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET | Solární nástěnné svítidlo a sloupek s pohybovým a světelným senzorem



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Místa, kde není k dispozici elektřina

Výhody výrobku

- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Snadné nastavení detekce denního světla a pohybu pomocí tlačítkového přepínače
- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- PIR senzor pohybu a denního světla
- Výběr ze tří provozních režimů
- Provozní režim 1: nepřetržité světlo s 200 lumeny (max. 2,5 hodiny při plném nabití)
- Provozní režim 2: nepřetržité světlo se 75 lumeny (max. 8 hodin při plném nabití), při pohybu přepnutí na 300 lumenů (max. 100 rozsvícení při plném nabití)
- Provozní režim 3: světlo vypnuto, zapne při pohybu na 550 lumen (při plném nabití se maximálně 100krát rozsvítí)



- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Akumulátorová technologie: Li-ion
- Nerezové pouzdro

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	3 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	550 lm
Světelná účinnost	92 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤1 %
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	180.00 mm
Šířka	150.00 mm
Výška	365.00 mm
Váha výrobku	1200,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černá
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+70 °C
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Venkovní
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	90 °
Spínání senzorem	15 s
Rozsah detekce pohybového senzoru	6 m
Práh detekce senzoru denního světla	50...100 lx
IP krytí senzoru	IP44

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ provozu nouzového osvětlení	Bez údržby
Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	-
Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Doba nabíjení baterie	>12 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	EMC / Podle EN 60598 / Podle IEC 62471 / CE / EAC / UKCA
-----------	--

Omezená teplota povrchu

Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel

1

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075564541	Folding box 1	192 mm x 162 mm x 377 mm	1390.00 g	11.73 dm ³
4058075564558	Shipping box 4	400 mm x 340 mm x 405 mm	6166.00 g	55.08 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.