

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## NIGHTLUX Cartoon Sensor

NIGHTLUX CARTOON | Noční světla se senzorem pohybu / soumraku, více aplikačních oblastí, napájeno z baterie



### Oblasti použití

- Kuchyně, pracovní prostory
- Dětské pokoje
- Funkce nočního světla

### Výhody výrobku

- Automaticky se zapíná a vypíná v závislosti na množství denního světla
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

### Vlastnosti výrobku

- PIR senzor pohybu a denního světla
- Včetně výměnných motivů



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,20 W
Jmenovité napětí	4,5 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	45,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	10 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc <sub>m</sub>
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	60.00 mm
Šířka	24.00 mm
Výška	80.00 mm
Váha výrobku	120,00 g

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá

Výrobní materiál	Plastic
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Počet spínacích cyklů	15000

## SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Detekční úhel senzoru	110 °
Spínání senzorem	30 s
Rozsah detekce pohybového senzoru	2.7 m
Práh detekce senzoru denního světla	25 lx

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Jmenovité napětí baterie	1,5 V
--------------------------	-------

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------

## KE STAŽENÍ

### Dokumenty a certifikáty



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075575592	Blister 1	36 mm x 160 mm x 400 mm	244.00 g	2.30 dm <sup>3</sup>
4058075575608	Shipping box 6	423 mm x 241 mm x 186 mm	1930.00 g	18.96 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.