

Mikrospínač MK V11D13, 1NO+1NC, IP40

Objednací kód: PZ-MKV11D13

Šířka senzoru: **49.2**

Výška senzoru: **51.2**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V: **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 125 V: **0.6**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Provedení rozhraní: **Bez**

Tvar krabice: **Kvádr**

Povrchová úprava krabice: **Ostatní**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Průměr senzoru:

Délka senzoru: **17.4**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V: **5**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V: **0.3**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **1**

Počet kontaktů jako přepínací kontakt: **0**

Provedení rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Materiál tělesa: **Polymer**

Provedení ovládacího prvku: **Palička s kulatým vrcholem**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**



Příslušenství