

## SNO4062K-C AC/DC24V (C)

**Objednací kód: R1.188.2000.0**

Provedení: **Základní přístroj**

Vhodné pro sledování obvodů nouzového vypnutí: **Ano**

Vhodné pro sledování optoelektronických chráničů: **Ano**

Vhodné pro sledování magnetických spínačů: **Ano**

Provedení elektrického připojení: **Připojení tahem pružiny**

Jmenovité řídicí napětí Us u AC 50 Hz: **24**

Jmenovité řídicí napětí Us u DC: **24**

S odnímatelnými svorkami: **Ano**

Se spouštěcím vstupem: **Ano**

S obvodem zpětné vazby: **Ano**

Počet výstupů, bezpečnostní, nezpožděné, s kontakty: **2**

Kategorie podle EN 954-1: **4**

Kategorie zastavení podle IEC 60204: **0**

Se schválením pro BG BIA: **Ne**

Šířka: **22,5**

Vhodné pro sledování polohových spínačů: **Ano**

Vhodné pro sledování ventilů: **Ne**

Vhodné pro sledování dotykových senzorů: **Ne**

Vhodné pro sledování bezdotykových spínačů: **Ano**

Montáž nosných lišt možná: **Ano**

Jmenovité řídicí napětí Us u AC 60 Hz:

Druh napětí k ovládání: **AC/DC**

Vyhodnocení vstupů: **Dvoukanálové**

S funkcí muting: **Ne**

Zpožděný odpad:

Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, s kontakty:

Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1:

Performance level podle EN ISO 13849-1: **E**

Se schválením podle UL: **Ano**

Výška: **106,5**



---

### Příslušenství