

Svorka WKM 4 / 15 modrá

Objednací kód: 55.504.1053.6

| | |
|--|--|
| Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: 0,5 | Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: |
| Připojitelný průřez plného vodiče: 0,5 | Připojitelný průřez lanového vodiče: |
| Jmenovitý proud In: 28 | Jmenovité napětí: 500 |
| Typ elektrické přípojky 1: Závitová přípojka | Typ elektrické přípojky 2: Závitová přípojka |
| Pozice připojení: Boční | Počet pater: 1 |
| Počet míst upnutí pro každé patro: 2 | Způsob montáže: DIN lišta 15 mm |
| Materiál izolačního tělesa: Termoplast | Provozní teplota (°C): -40 |
| Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0 | Šířka/rozměr rastru (mm): 6 |
| Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 32 | Délka: 32 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ano | Je zapotřebí uzavírací deska: Ano |
| Barva: Modrá | Patra interně přemostěná: Ne |



Příslušenství