

zásuvka přírubová 3-pólová, 16A / 24/42V, 100-200Hz, 4h, IP44, niklované kontakty

Objednací kód: PC-383-4f4v


Jmenovitý proud IEC (A): 16

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) Jmenovitý rozsah napětí: **zelená**

Pozice zemního kontaktu: 4
Způsob připojení: **Šroubová svorka**
Vojenské provedení: **Ne**
Drill hole distance vertical: 41
Drill hole distance horizontal: 41

Rozlišovací barva: **Zelená**
Provedení: **Přímé**
Flange size vertical: **55**
Flange size horizontal: **55**



Pláň	Ložisková	Arm.	Průř.	x	z	Ø g	Ø h	l	Gravura			
84	84	44	44	16	2	19	47	5,5	43	91	93	120
												120
												120
88	88	41	41	16	2	19	47	5,5	43	79	93	120
												120
												120
88	88	45	45	16	2	19	47	5,5	43	79	93	120
												120
												120
88	79	47	53	16	2	19	47	5,5	43	86	93	120
												120
												120
79	79	56	56	16	2	19	47	5,5	43	96	93	120
												120
												120
79	88	60	60	16	2	19	47	5,5	43	93	93	120
												120

* Armatury
 * Ložisková
 * Ložisková
 * Konektory

* 16 A
 * 1,5-2 mm²
 * 100 Hz

Příslušenství