

## Patrová svorka WKFN 2,5 EVB-K

**Objednací kód: 56.703.4855.1**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: <b>0,13</b>	Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou:
Připojitelný průřez plného vodiče: <b>0,13</b>	Připojitelný průřez lanového vodiče:
Jmenovitý proud In: <b>24</b>	Jmenovité napětí: <b>500</b>
Typ elektrické přípojky 1: <b>Připojení tažnou pružinou</b>	Typ elektrické přípojky 2: <b>Připojení tažnou pružinou</b>
Pozice připojení: <b>Nahoře</b>	Počet pater: <b>2</b>
Počet míst upnutí pro každé patro: <b>2</b>	Způsob montáže: <b>DIN lišta 35 mm</b>
Materiál izolačního tělesa: <b>Termoplast</b>	Provozní teplota (°C):
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: <b>V0</b>	Šířka/rozměr rastru (mm): <b>5</b>
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): <b>49,45</b>	Délka: <b>68,4</b>
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': <b>Ne</b>	Je zapotřebí uzavírací deska: <b>Ano</b>
Barva: <b>Černá</b>	Patra interně přemostěná: <b>Ne</b>



---

### Příslušenství

---

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz