

## rozvodný blok T, 3-pól, gesis, k vestavbě do svítidla, bílý

**Objednací kód: 92.030.2053.0**

Jmenovité napětí: **250**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP20**

Počet výstupů: **2**

Označení pólu: **L, N, PE**

Barva kódování / kontaktní nástavec: **Bílá**

Typ blokace: **Integrated in plug-in connector**

Max. continuous temperature resistance contact part: **100** Max. continuous temperature resistance strain relief:

Materiál tělesa: **PA (polyamid)**

Kontaktní materiál: **CuZn**

Stupeň znečištění: **2**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **4**

Výška: **34,5**

Typ rozvaděče: **Přímé připojení svítidla**

Jmenovitý proud: **20**

Počet vstupů: **1**

Fázový snímač:

Mechanické kódování: **Ano**

Barva odděleného kusu adaptéru:

Bez halogenů: **Ano**

Max. continuous temperature resistance strain relief:

Požární zatížení (kWh):

Povrchová úprava kontaktů: **Pocínované**

Vnitřní izolační odpor (mOhm):

Délka: **63**

Šířka: **36,5**

Typ integrovaného spínání:



---

### Příslušenství