

přívodka průmyslová 4-pólová, 32A/380V, krytí IP 44, průchozí

Objednací kód: PC-9524-6

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Pozice zemního kontaktu: **6**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Měnič fází: **Ne**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovitý rozsah napětí:

Rozlišovací barva: **Červená**


Typ provedení: **Nástěnná přívodka (AP)**

Provedení: **Šikmé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



	32 Amp			32 Amp		
Pol	3	4	5	3	4	5
W	100	100	100	112	112	112
H	60	60	60	60	60	60
B	50	50	50	50	50	50
W ₁	30	30	30	30	30	30
W ₂	30	30	30	30	30	30
W ₃	30	30	30	30	30	30
W ₄	30	30	30	30	30	30
W ₅	30	30	30	30	30	30
W ₆	30	30	30	30	30	30
W ₇	30	30	30	30	30	30
W ₈	30	30	30	30	30	30
W ₉	30	30	30	30	30	30
W ₁₀	30	30	30	30	30	30
W ₁₁	30	30	30	30	30	30
W ₁₂	30	30	30	30	30	30
W ₁₃	30	30	30	30	30	30
W ₁₄	30	30	30	30	30	30
W ₁₅	30	30	30	30	30	30
W ₁₆	30	30	30	30	30	30
W ₁₇	30	30	30	30	30	30
W ₁₈	30	30	30	30	30	30
W ₁₉	30	30	30	30	30	30
W ₂₀	30	30	30	30	30	30
W ₂₁	30	30	30	30	30	30
W ₂₂	30	30	30	30	30	30
W ₂₃	30	30	30	30	30	30
W ₂₄	30	30	30	30	30	30
W ₂₅	30	30	30	30	30	30
W ₂₆	30	30	30	30	30	30
W ₂₇	30	30	30	30	30	30
W ₂₈	30	30	30	30	30	30
W ₂₉	30	30	30	30	30	30
W ₃₀	30	30	30	30	30	30
W ₃₁	30	30	30	30	30	30
W ₃₂	30	30	30	30	30	30
W ₃₃	30	30	30	30	30	30
W ₃₄	30	30	30	30	30	30
W ₃₅	30	30	30	30	30	30
W ₃₆	30	30	30	30	30	30
W ₃₇	30	30	30	30	30	30
W ₃₈	30	30	30	30	30	30
W ₃₉	30	30	30	30	30	30
W ₄₀	30	30	30	30	30	30
W ₄₁	30	30	30	30	30	30
W ₄₂	30	30	30	30	30	30
W ₄₃	30	30	30	30	30	30
W ₄₄	30	30	30	30	30	30
W ₄₅	30	30	30	30	30	30
W ₄₆	30	30	30	30	30	30
W ₄₇	30	30	30	30	30	30
W ₄₈	30	30	30	30	30	30
W ₄₉	30	30	30	30	30	30
W ₅₀	30	30	30	30	30	30