

## Řadová svorka WK2,5U/D/8113S/V/LD50V0

Objednací kód: 57.503.2355.0

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: **0,5**

Připojitelný průřez plného vodiče: **0,5**

Jmenovitý proud In: **12**

Typ elektrické přípojky 1: **Závitová přípojka**

Pozice připojení: **Boční**

Počet míst upnutí pro každé patro: **3**

Materiál izolačního tělesa: **Termoplast**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **51**

Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e':

**Ne**

Barva: **Šedá**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou:

Připojitelný průřez lanového vodiče:

Jmenovité napětí: **50**

Typ elektrické přípojky 2: **Závitová přípojka**

Počet pater: **1**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**


Provozní teplota (°C): **-40**

Šířka/rozměr rastru (mm): **5**

Délka: **60,8**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Patra interně přemostěná: **Ne**



### Příslušenství