

## Řadová svorka WT 6 šedá 6mm<sup>2</sup>

**Objednací kód: 58.506.0055.0**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: <b>0,2</b>	Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: <b>0,5</b>
Připojitelný průřez plného vodiče: <b>0,2</b>	Připojitelný průřez lanového vodiče: <b>0,2</b>
Jmenovitý proud In: <b>41</b>	Jmenovité napětí: <b>1000</b>
Typ elektrické přípojky 1: <b>Závitová přípojka</b>	Typ elektrické přípojky 2: <b>Závitová přípojka</b>
Pozice připojení: <b>Boční</b>	Počet pater: <b>1</b>
Počet míst upnutí pro každé patro: <b>2</b>	Způsob montáže: <b>DIN/G lišta</b>
Materiál izolačního tělesa: <b>Termoplast</b>	Provozní teplota (°C): <b>-25</b>
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: <b>V0</b>	Šířka/rozměr rastru (mm): <b>8</b>
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): <b>48</b>	Délka: <b>48</b>
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': <b>Ano</b>	Je zapotřebí uzavírací deska: <b>Ano</b>
Barva: <b>Šedá</b>	Patra interně přemostěná: <b>Ne</b>



---

### Příslušenství