

Svorka WKF2,5/MD/ R oranžová

Objednací kód: 38.703.1053.9

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: 0,13	Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou:
Připojitelný průřez plného vodiče: 0,13	Připojitelný průřez lanového vodiče:
Jmenovitý proud In: 24	Jmenovité napětí: 800
Typ elektrické přípojky 1: Připojení tažnou pružinou	Typ elektrické přípojky 2: Připojení tažnou pružinou
Pozice připojení: Šikmé	Počet pater: 1
Počet míst upnutí pro každé patro: 4	Způsob montáže: Přímá montáž
Materiál izolačního tělesa: Termoplast	Provozní teplota (°C):
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V2	Šířka/rozměr rastru (mm): 10
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 22,6	Délka: 36
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ne	Je zapotřebí uzavírací deska: Ano
Barva: Oranžová	Patra interně přemostěná: Ne

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz