

## Svorka s klec.pružinou WKF 1,5 E2/VB/35

**Objednací kód: 56.702.6953.1**

|   |   |
|---|---|
| Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: <b>0,08</b> | Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou:        |
| Připojitelný průřez plného vodiče: <b>0,08</b>                    | Připojitelný průřez lanového vodiče:                        |
| Jmenovitý proud In: <b>17,5</b>                                   | Jmenovité napětí: <b>500</b>                                |
| Typ elektrické přípojky 1: <b>Připojení tažnou pružinou</b>       | Typ elektrické přípojky 2: <b>Připojení tažnou pružinou</b> |
| Pozice připojení: <b>Nahoře</b>                                   | Počet pater: <b>2</b>                                       |
| Počet míst upnutí pro každé patro: <b>2</b>                       | Způsob montáže: <b>DIN lišta 35 mm</b>                      |
| Materiál izolačního tělesa: <b>Termoplast</b>                     | Provozní teplota (°C):                                      |
| Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: <b>V0</b>        | Šířka/rozměr rastru (mm): <b>4,15</b>                       |
| Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): <b>47,4</b>      | Délka: <b>67,6</b>  |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': <b>Ano</b>  | Je zapotřebí uzavírací deska: <b>Ano</b>                    |
| Barva: <b>Černá</b>   | Patra interně přemostěná: <b>Ano</b>                        |



---

### Příslušenství

---

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz