

Svorka s klec.pružinou WKFN 4 E/35/.. červená

Objednací kód: 56.704.7555.5

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: 0,13	Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou:
Připojitelný průřez plného vodiče: 0,13	Připojitelný průřez lanového vodiče:
Jmenovitý proud In: 32	Jmenovité napětí: 500
Typ elektrické přípojky 1: Připojení tažnou pružinou	Typ elektrické přípojky 2: Připojení tažnou pružinou
Pozice připojení: Nahoře	Počet pater: 2
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Způsob montáže: DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa: Termoplast	Provozní teplota (°C):
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Šířka/rozměr rastru (mm): 6
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 48,45	Délka: 90,1
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ne	Je zapotřebí uzavírací deska: Ano
Barva: Červená	Patra interně přemostěná: Ne



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz