

**Vidlicový konektorový díl, 10 pólů + PE, pro 16 A, 500 V,  
klecová pružina, efektivní průřez vodičů 0,14 až 2,5 mm<sup>2</sup>,  
postříbřené kontakty**

**Objednací kód: 70.510.1053.0**



Kontaktní nástavec bez kontaktů: **Ne**

Počet pólů: **10**

Teplota okolního prostředí (°C): **-40**

Jmenovité napětí: **500**

Provedení elektrického připojení: **Připojení tahem  
pružiny**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: **0,5**

Připojitelný průřez plného vodiče: **0,5**

Materiál povrchu kontaktu: **Stříbrné**

Materiál kontaktu: **Jiné slitiny mědi**

S ochranným vodičem: **Ano**

Šířka: **34**

Provedení kontaktu: **Kolík**

Průměr zástrčky:

Provozní teplota (°C): **-40**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **6**

S ochranou drátu: **Ano**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: **0,5**

Připojitelný průřez laněného vodiče: **0,5**

Materiál kontaktní vložky:

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V2**

Min. number of insertion cycles:

Výška: **34**

---

**Příslušenství**