

vidlice 4-pólová, 16 A / 500V, 7h, IP44

Objednací kód: PC-014-7

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Počet pólů: **4**

Pozice zemního kontaktu: **7**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **500 V (50+60 Hz) černá**

Rozlišovací barva: **Černá**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství

| | 16 A-pól | | | | 32 A-pól | | | |
|----------------------------------|----------|------|------|---------|----------|---------|---------|--|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | | |
| A | 132 | 138 | 134 | 160 | 166 | 162 | 160 | |
| b | 88 | 82 | 86 | 104 | 104 | 100 | 100 | |
| K ₁ (Kabel Ø [mm]) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
| K ₂ (Kabel Ø [mm]) | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-20 | |
| Průřez kabelu [mm ²] | 1,5-2,5 | | | | 2,5-6 | | | |
| Kabelová svorka (Diam.) | 10-16mm | | | | 10-16mm | | | |
| DM | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Šířka [mm] | 108 | 108 | 108 | 121 | 121 | 121 | 121 | |