

## Vidlicový konektorový díl, 16 pólů + PE, pro 16 A, 500 V, šroubové připojení vodičů o efektivním průřezu 0,5 až 2,5 mm<sup>2</sup>, pocínované kontakty

Objednací kód: 70.310.1640.0



Kontaktní nástavec bez kontaktů: **Ne**

Počet pólů: **16**

Teplota okolního prostředí (°C): **-40**

Jmenovité napětí: **500**

Provedení elektrického připojení: **Šroubovací připojení**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: **0,5**

Připojitelný průřez plného vodiče: **0,5**

Materiál povrchu kontaktu: **Cín**

Materiál kontaktu: **Jiné slitiny mědi**

S ochranným vodičem: **Ano**

Šířka: **34**

Provedení kontaktu: **Kolík**

Průměr zástrčky:

Provozní teplota (°C): **-40**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **6**

S ochranou drátu: **Ano**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: **0,5**

Připojitelný průřez lanového vodiče: **0,5**

Materiál kontaktní vložky:

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Min. number of insertion cycles:

Výška: **32**

---

### Příslušenství