

UniStream™ 5" dotykový LCD panel 800x480 (108 x 64.8mm), microSD, miniUSB, USB Host, Ethernet, 10 Digitálních vstupů, 2 Analogové vstupy 0÷10V/0÷20mA 12 bit, 2 Transistorové výstupy (2 HSO PWM), 8 Reléových výstupů



Objednací kód: U-US5-B5-TR22

Podpora protokolu TCP/IP: Ne	Podpora protokolu pro PROFIBUS: Ne
Podpora protokolu CAN: Ne	Podpora protokolu pro INTERBUS: Ne
Podpora protokolu pro ASI: Ne	Podpora protokolu pro EIB/KNX: Ne
Podpora protokolu MODBUS: Ne	Podpora protokolu pro Data-Highway: Ne
Podpora protokolu pro DeviceNet: Ne	Podpora protokolu pro SUCONET: Ne
Podpora protokolu pro LON: Ne	Podpora protokolu pro PROFINET IO: Ne
Podpora protokolu pro PROFINET CBA: Ne	Podpora protokolu pro SERCOS: Ne
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus: Ne	Podpora protokolu pro EtherNet/IP: Ne
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work: Ne	Podpora protokolu pro DeviceNet Safety: Ne
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety: Ne	Podpora protokolu pro PROFIsafe: Ne
Podpora protokolu pro SafetyBUS p: Ne	Podpora protokolu ostatních sběrnicových systémů: Ne
Radiostandard Bluetooth: Ne	Radiostandard WLAN 802.11: Ne
Radio standard GPRS: Ne	Radio standard GSM: Ne
Radio standard UMTS: Ne	IO-Link Master: Ne
Systémové komponenty: Ne	Schopnost redundance: Ne
S displejem: Ne	Typ paměti:
Montáž nosných lišt možná: Ne	Nástěnná / přímá montáž možná: Ne
Čelní vestavba možná: Ne	Montáž rack možná: Ne
Vhodné pro bezpečnostní funkce: Ne	Kategorie podle EN 954-1:
Průslušné provozní médium (Ex ia): Ne	Průslušné provozní médium (Ex ib): Ne

Popis

UniStream™ 5" Built-in dotykový LCD panel 800x480 (108 x 64.8mm), microSD, miniUSB, USB Host, Ethernet, 10 Digitálních vstupů, 2 Analogové vstupy 0÷10V/0÷20mA 12 bit, 2 Transistorové výstupy (2 HSO/PWM), 8 Reléových výstupů

Příslušenství



Komunikační modul 1x CANbus

U-UAC-CX-01CAN



Komunikační modul 1x RS232

U-UAC-CX-01RS2



Komunikační modul 1x RS485

U-UAC-CX-01RS4



Rozšiřující modul Wide, 10 digitálních vstupů, 2 analogové vstupy, 2 Teplotní vstupy RTD/TC společně s analogovými, 8 Reléových výstupů, 2 Tranzistorové výstupy, 2 Analogové výstupy

U-UIS-WCB1



Rozšiřující modul Wide, 10 digitálních vstupů, 2 analogové vstupy, 2 Teplotní vstupy RTD/TC společně s analogovými, 8 tranzistorových výstupů NPN, 2 Tranzistorové výstupy PNP, 2 Analogové výstupy

U-UIS-WCB2



Rozšiřující modul, 16 Digitálních Reléových výstupů

U-UID-0016R



Rozšiřující modul, 16 Digitálních Transistorových výstupů

U-UID-0016T



Rozšiřující modul, 16 Digitálních vstupů

U-UID-1600



Rozšiřující modul, 4 Analogové vstupy/2 Analogové výstupy

U-UIA-0402N



Rozšiřující modul 4 RTD vstupy pro PT100, NI100, NI120

U-UIS-04PTN



Rozšiřující modul 4 RTD vstupy pro PT1000, NI1000

U-UIS-04PTKN



Rozšiřující modul, 6 Analogových výstupů

U-UIA-0006



Rozšiřující modul, 8 Analogových vstupů

U-UIA-0800N



Rozšiřující modul, 8 Digitálních vstupů/8 Reléových výstupů

U-UID-0808R



Rozšiřující modul, 8 Digitálních vstupů/8 Transistorových výstupů

U-UID-0808T



Rozšiřující modul, 8 Digitálních vstupů/8 Transistorových výstupů, HS

U-UID-0808THS



Rozšiřující modul 8 termočláňkovými vstupy

U-UIS-08TC



Rozšiřující sada na dlouhou vzdálenost (12 m) max 16 modulů

U-UAG-CX-XKPL1200

Rozšiřující sada na dlouhou vzdálenost (15 m) max 16 modulů



U-UAG-CX-XKPL1500

Rozšiřující sada na dlouhou vzdálenost (20 m) max 16 modulů



U-UAG-CX-XKPL2000

Rozšiřující sada na dlouhou vzdálenost (30 m) max 16 modulů



U-UAG-CX-XKPL3000

Rozšiřující sada na dlouhou vzdálenost (6 m) max 16 modulů



U-UAG-CX-XKPL600

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost (1,25 m) max 8 modulů



U-UAG-CX-XKP125

Rozšiřující sada na krátkou vzdálenost (3 m) max 8 modulů



U-UAG-CX-XKP300

Široký rozšiřující modul, 16 Digitálních vstupů/16 Reléových výstupů, v sestavě započítáván jako 1,5 modulu



U-UID-W1616R

Široký rozšiřující modul, 16 Digitálních vstupů/16 Tranzistorových výstupů, v sestavě započítáván jako 1,5 modulu



U-UID-W1616T

UniStream IO, 8AI,NO ISO HART



U-UIA-0800NH